



**Приборы КИПиА**  
Разработаны и  
произведены в России

## Фильтры газоотделители ЭМИС-ВЕКТА 1212



[www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)

## Назначение фильтров ЭМИС-ВЕКТА

**Фильтры** предназначены для защиты элементов трубопровода – расходомеров, клапанов, форсунок и пр. от попадания инородных частиц.

- Фильтры газа **ЭМИС-ВЕКТА 1215**,
- Фильтры газа **У-образные ЭМИС-ВЕКТА-1215 У**
- Фильтры жидкости **ЭМИС-ВЕКТА 1210**,
- Фильтры жидкости **У-образные ЭМИС-ВЕКТА-1210 У**
- Фильтры-газоотделители **ЭМИС-ВЕКТА 1212**.

**Фильтры** относятся к продукции общепромышленного назначения и могут применяться в системах бытового и промышленного водоснабжения, водоотвода, энергоснабжения, а также на предприятиях нефтехимической промышленности.



## Фильтры-газоотделители ЭМИС-ВЕКТА 1212



□ Фильтры – газоотделители ЭМИС-ВЕКТА 1212 применяются для очистки жидкостей от паров, газов и механических примесей перед их подачей в измерительные системы.

□ Фильтры газоотделители используются вместе с расходомерами или измерительными системами в стационарных установках заправки и перекачки на сырой нефти, нефтепродуктах или других жидкостях.

## Фильтр-газоотделитель ЭМИС-ВЕКТА 1212. Технические характеристики.

| Параметр                                  | Значение                                   |
|---|--|
| Рабочая среда, МПа·с                      | жидкость вязкостью 0,32...3000             |
| Типоразмер, мм                            | 40...800                                   |
| Избыточное давление измеряемой среды, МПа | 6,4  |
| Температура рабочей среды, °С             | -40...+250                                 |
| Температура окружающей среды, °С          | -40...+80                                  |
| Потери давления, кПа                      | не более 30, без учета загрязнения фильтра |
| Степень фильтрации мкм                    | 10...8000                                  |



## Фильтр-газоотделитель ЭМИС-ВЕКТА 1212. Технические характеристики.

| Обозначение в карте заказа    | Пояснение                        | Ду, мм    | Максимальное давление, МПа | Температура процесса для стандартного исполнения, °С |             |             | Температура процесса для исполнения Т1, °С |             |     | Температура окружающей среды, °С |         |  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-----|----------------------------------|---------|--|
|                               |                                  |           |                            | Материал   |             |             |  |             |     |                                  |         |  |
|                               |                                  |           |                            | Ст   | Н1          | Стн         | Ст   | Н1          | Стн | Ст                               | Стн, Н1 |  |
| -<br>(стандартное исполнение) | с креплением крышки по периметру | 40 – 300  | 6,4                        | -20 до +250  | -40 до +250 | -40 до +100 | -20 до +120                                | -40 до +120 | -   |                                  |         |  |
|                               |                                  | 350 – 800 | 2,5                        |  |             |             |  |             |     |                                  |         |  |
| Б                             | с быстросъемной крышкой          | 40 – 300  | 6,4                        | от -20 до +150                                       |             | -20 до +100 | от -20 до +120                             |             | -   | -40...+80                        |         |  |

## Исполнения фильтров-газоотделителей ЭМИС-ВЕКТА 1212

«Исполнение с быстросъемной крышкой»



Температура процесса от -20 до 150°C  
Легкий доступ к фильтр - элементу

«Исполнение с креплением крышки по периметру»



Температура процесса от -40 до 250°C  
Большой диапазон рабочих температур

**Группа промышленных компаний «ЭМИС»**

**Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3**

**Тел.: +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, служба продаж)**

**Факс: +7 (351) 729-99-13**

**E-mail: [sales@emis-kip.ru](mailto:sales@emis-kip.ru)**

**Сайт: [www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)**